

Установка OJS

Если вы обновляете существующую инсталляцию OJS, [нажмите здесь](#) для продолжения.

Язык

русский



Версия OJS 3.5.0.2

Благодарим Вас за скачивание **Open Journal Systems**, разработанной в рамках Public Knowledge Project. Перед продолжением, пожалуйста, прочтите файл [README](#), идущий с этим программным обеспечением. Более подробную информацию о Public Knowledge Project и их проектах в области программного обеспечения вы можете узнать, посетив [веб-сайт PKP](#). Если вы обнаружили ошибки или у Вас есть вопросы к технической поддержке о Open Journal Systems, посмотрите [форум поддержки](#) или посетите онлайнową [систему регистрации ошибок](#) PKP. Хотя обращение в форум поддержки является предпочтительным способом связи, вы также можете отправить сообщение команде проекта на адрес pkp.contact@gmail.com.

Рекомендуемые требования к системе

- [PHP](#) >= 8.2.0; вы сейчас используете PHP 8.3.11
- [MySQL](#) >= 4.1 или [PostgreSQL](#) >= 9.1.5
- [Apache](#) >= 1.3.2x или >= 2.0.4x или Microsoft IIS 6
- Операционная система: любая ОС, которая поддерживает вышеперечисленное программное обеспечение, включая [Linux](#), [BSD](#), [Solaris](#), [Mac OS X](#), [Windows](#)

Поскольку у PKP нет ресурсов, чтобы тестировать все возможные комбинации версий программного обеспечения и платформ, то не предполагается никаких гарантий правильной работы или поддержки.

Изменения этих параметров могут быть сделаны после установки системы путем редактирования файла `config.inc.php`, лежащего в основном каталоге OJS, или с помощью веб-интерфейса администрирования сайта.

Поддерживаемые СУБД

OJS на текущий момент была протестирована только на MySQL и PostgreSQL, хотя другие СУБД, поддерживаемые [ADOdb](#), также могут работать (полностью или частично). Отчеты о

совместимости и/или исправления кода для альтернативных СУБД можно высылать команде проекта OJS.

Шаги подготовки к установке

Шаги подготовки к установке

1. Следующие файлы и каталоги (и их содержимое) необходимо сделать доступными для записи:

- `config.inc.php` доступен для записи (не обязательно): Да
- `public/` доступен для записи: Да
- `cache/` доступен для записи: Да
- `cache/t_cache/` доступен для записи: Да
- `cache/t_compile/` доступен для записи: Да
- `cache/_db` доступен для записи: Да

2. Каталог для хранения загруженных файлов должен быть создан и сделан доступным для записи (смотри «Настройки файлов» ниже).

Учетная запись администратора

Этот пользователь станет администратором сайта и получит полный доступ к системе. Дополнительные учетные записи пользователей можно будет создать после завершения установки.

Имя пользователя

Пароль

Повторите пароль

Адрес электронной почты

Настройки языка

Для полной поддержки Unicode (UTF-8), выберите UTF-8 для всех настроек кодировки символов. Пожалуйста, обратите внимание, что полная поддержка Unicode требует PHP, откомпилированного с поддержкой библиотеки [mbstring](#) (включена по умолчанию в

большинстве современных инсталляций PHP). У Вас могут возникнуть проблемы с расширенными кодировками, если сервер не соответствует этим требованиям.

Ваш сервер сейчас поддерживает mbstring: **Да**

Основной язык

Основной язык, который будет использоваться для этой системы. Пожалуйста, обратитесь к документации OJS, если вы заинтересованы в поддержке языков, отсутствующих в этом списке.

русский (ru)



Дополнительные языки

Выберите дополнительные языки для поддержки в этой системе. Дополнительные языки также могут быть установлены в любое время из интерфейса администрирования сайта.

* = Обозначает языки, которые переведены не полностью (> 90% переведённых терминов)

- ☐ арагонский (an)*
- ☐ арабский (ar)
- ☐ азербайджанский (az)*
- ☐ белорусский (be)*
- ☐ болгарский (bg)
- ☐ боснийский (bs)*
- ☐ боснийский (bs_Latn)*
- ☐ каталанский (ca)*
- ☐ центральнокурдский (ckb)*
- ☐ Montenegrin (cnr)*
- ☐ чешский (cs)
- ☐ датский (da)
- ☐ немецкий (de)
- ☐ нижнелужицкий (dsb)*
- ☐ греческий (el)*
- ☐ английский (en)
- ☐ эсперанто (eo)*
- ☐ испанский (es)
- ☐ испанский (Мексика) (es_MX)*
- ☐ эстонский (et)*
- ☐ баскский (eu)
- ☐ персидский (fa)*
- ☐ финский (fi)
- ☐ французский (fr)
- ☐ французский (Канада) (fr_CA)
- ☐ гэльский (gd)*
- ☐ галисийский (gl)*

- ☐ иврит (he)*
- ☐ хинди (hi)*
- ☐ хорватский (hr)
- ☐ верхнелужицкий (hsb)*
- ☐ венгерский (hu)*
- ☐ армянский (hy)
- ☐ индонезийский (id)
- ☐ исландский (is)*
- ☐ итальянский (it)*
- ☐ японский (ja)*
- ☐ грузинский (ka)*
- ☐ кабилский (kab)*
- ☐ казахский (kk)*
- ☐ корейский (ko)*
- ☐ киргизский (ky)*
- ☐ лаосский (lo)*
- ☐ монго (lol)*
- ☐ литовский (lt)
- ☐ латышский (lv)*
- ☐ македонский (mk)
- ☐ монгольский (mn)*
- ☐ маратхи (mr)
- ☐ малайский (ms)*
- ☐ норвежский букмол (nb_NO)*
- ☐ нидерландский (nl)
- ☐ польский (pl)
- ☐ пушту (ps)*
- ☐ португальский (pt)
- ☐ португальский (Бразилия) (pt_BR)
- ☐ румынский (ro)*
- ☐ русский (ru)
- ☐ Rusyn (rue)*
- ☐ северносаамский (se)*
- ☐ сидама (sid)*
- ☐ словацкий (sk)*
- ☐ словенский (sl)
- ☐ албанский (sq)*
- ☐ сербский (sr)*
- ☐ сербский (sr_Cyrl)*
- ☐ сербский (sr_Latn)*
- ☐ шведский (sv)*
- ☐ суахили (sw)*
- ☐ тайский (th)*

Open Journal Systems

- ☐ украинский (uk)
- ☐ неизвестный язык (und)*
- ☐ урду (ur)*
- ☐ узбекский (uz)*
- ☐ узбекский (uz_Latn)*
- ☐ вьетнамский (vi)
- ☐ китайский (zh_Hans)*
- ☐ китайский (zh_Hant)*

Часовой пояс

Часовой пояс для использования в этой системе.

UTC



Настройки файлов

Каталог для загружаемых на сервер файлов

Введите полный путь к существующему каталогу, в котором будут храниться загруженные файлы. Этот каталог не должен быть напрямую доступен через сеть Интернет. **Пожалуйста, убедитесь, что каталог существует и доступен для записи перед установкой.** Пути к каталогам в Windows должны использовать прямые слэши, например, «C:/myjournal/files».

/var/www/files

Ваш сервер сейчас разрешает загрузку файлов: **Да**

Ваш сервер сейчас разрешает максимальный размер загружаемого файла, равный: **64M**

Настройки базы данных

OJS для хранения своих данных требует доступ к базе данных, поддерживающей язык SQL. Выше, в требованиях к системе, указаны поддерживаемые базы данных. В полях ниже укажите настройки, которые будут использованы для соединения с базой данных.

Драйвер базы данных

Система сейчас поддерживает MySQL и PostgreSQL, если вы не можете выбрать ни один из этих вариантов ниже, свяжитесь с вашим системным администратором, чтобы убедиться, что на сервере установлены необходимые расширения PHP.

MySQLi



Хост

Имя пользователя**Пароль****Имя базы данных****Настройки OAI****Идентификатор хранилища**

Уникальный идентификатор используется для идентификации записей метаданных, проиндексированных с этого сайта, при использовании протокола сбора метаданных [Open Archives Initiative](#).

Маяк

☒ Задать уникальный ID сайта и базовый URL OAI для PKP, которые будут использоваться только для сбора статистики и предупреждений о безопасности.

[Установить Open Journal Systems](#)